

SP-550BZ PCT TOUCH POS SYSTEM ELEGANTE UND ÖKONOMISCHE POS LÖSUNG



Das neue Partner Tech SP-550BZ PCT POS System verbindet Eleganz und Flexibilität mit leistungsstarker, energieeffizienter Technologie. Dieses garantiert eine in die Zukunft gerichtete Investition.

Das neue nahtlose Design wurde entwickelt, um allen Anforderungen nach modern gestalteten Kassenbereichen im schicken Laden Interieur gerecht zu werden. Die Gehäusefarben der SP-550 können in einer schwarz / weißen Kombination sein oder im schlichten schwarz, alle mit einer glänzenden Oberfläche.

Aus technischer Sicht erfüllt das SP-550BZ PCT System alle Anforderungen im Hinblick auf PCT Touch Technologie (Multi Touch), lüfterlose CPU mit hoher Leistung, einstellbarem Bediener Touch Bildschirm, Auswahl an Kundenanzeige bzw. Monitor und integrierter POS Peripherie.

Zur Erweiterung des flexiblen Einsatzes wird Wand und Standbefestigung unterstützt. Aus der Kombination aller Funktionen wird die SP-550BZ PCT zu einer cleveren Kassenlösung für das sich täglich ändernde Geschäftsumfeld.

BESONDERHEITEN

- Rahmenloser 15" TFT LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Projected Capacitive Touch (PCT)
- Unterstützt bis zu 8GB RAM
- Große Auswahl an Schnittstellen, einschließlich USB 3.0
- Unterstützung eines 2. Monitors
- Staub- und Spritzwasser geschütztes Front Panel, IP 65

OPTIONAL

- 1x Mini PCI-e, z.B. zur Unterstützung eines WLAN Moduls
- Kundenanzeige 2-zeilig, 20 Zeichen VFD oder 7" CD-70
- 2. Monitor (11.6" oder 15")
- 3 Spur Magnetkartenleser

SP-550BZ PCT

MODELL	SP-550BZ PCT		
CPU	Intel® Celeron™ J1900 (2.00GHz up to 2.42GHz), quad core, 2MB L2 Cache, lüfterlos		
LCD	15" TFT-LCD, Auflösung 1024 x 768, Helligkeit 350 cd/m ² , LED Hintergrundbeleuchtung		
TOUCH	Projected Capacitive Touch (Multi Touch) mit USB Interface		
RAM	2x SO-DIMM, bis zu 8GB (DDR3L)		
Speicher	1x 2.5" SATA HDD oder SSD		
LAN	Onboard 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet		
Schnittstellen	extern 4x COM (DC+0/5/12V: COM 1-2 BIOS Auswahl, COM3- 4 durch Jumper Einstellung) extern 5x USB 2.0 extern 1x USB 3.0 1x RJ-45 Ethernet 1x Mini PCI-e (intern) 1x RJ-11 Kassenschubladen Ansteuerung (für 2 Kassenschubladen) 1x ext. VGA für 2. Monitor 1x DC+ 12V Out Audio Port (Option)		
Lautsprecher	2x 3W interne Lautsprecher		
Betriebssystem	Windows 7, POSReady 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux (ubuntu)		
Stromversorgung	AC100~240V/DC+12V, 7.5A, 90W Netzteil		
Maße	360mm(W) x 233mm(D) x 323mm(H)		
Umgebung		Betrieb	Lagerung
	Temperatur	0°C ~ +40°C	-20°C ~ +60°C
	Luftfeuchtigkeit	15% ~ 80%	15% ~ 80%
Optionen	3 Spur MSR (USB), integrierte Kundenanzeige (2 Zeilen, 20 Zeichen VFD / 7" CD-70), 2. Monitor "11.6" oder 15" bei Verwendung DB-100 Halterung , Audio Port (Werksoption)		
Farbauswahl	Schwarz (Standard) oder schwarz/weiß Kombination (Option)		

*Specification is subject of change without prior notice



15" Touch TFT-LCD im brillanten Design



Option für 2. Anzeige



Vielfältige Auswahl an Schnittstellen

