

Verifone H5000

Das schnelle Hybrid-Terminal

Setzen Sie auf das schnelle Hybrid-Terminal H5000 von Verifone, von dem bereits über 250.000 Stück in Deutschland verkauft wurden. Es macht die Bezahlabwicklung an der Kasse durch die selbsterklärenden Icons im Display sehr einfach und dank vielfältiger Kommunikationsschnittstellen besonders flexibel. Die Akzeptanz von Magnetstreifen- oder Chip-Zahlungen erfolgt über den beleuchteten Hybridkartenleser. Kontaktlose Transaktionen, z. B. von Smartphones, werden über den NFC-Leser im Display-Rahmen abgewickelt.

Einfache Bedienung, schnelle Transaktionen

- Hybridkartenleser für einfache und schnelle Handhabung von Karten
- Universelle Einsatzmöglichkeiten für alle Handelskassensituationen
- Großes Colour-Touchdisplay für intuitive Bedienung und Darstellung von Werbeanzeigen/-videos
- Elektronische Erfassung von Unterschriften und digitale Archivierung von Händlerbelegen möglich
- P2PE zertifiziert
- Applikations-Software mit umfangreichem Feature-Set



Elektronische
Unterschriften-
erfassung



NFC-/
Kontaktlos-
Leser
integriert



Mit Drucker

Technische Details

Plattform

Linux-Betriebssystem

Prozessor

32-Bit ARM11, 400 MHz

Speicher

Flash: 256 MB | DDR: 256 MB |
SRAM: 1 MB

Display

Widerstandsfähiger 3,5 Zoll Colour-
Touchscreen | Hintergrundbeleuchtung |
Für elektronische Unterschriftenerfassung

Kartenleser

NFC-Kartenleser | Beleuchteter Hybrid Chip-
und Magnetstreifenleser: liest Spur 1, 2, 3 |
Magnetlesekopf verschlüsselnd,
ISO 7811, ISO 7813 |
Smartcard-/Chip: EMV 4.0 Level 1 & 2,
ISO 7816

Drucker

Integriert: grafikfähiger Thermodrucker |
Auflösung: 384 dots/line, 8 dots/mm |
Geschwindigkeit: > 20 Zeilen/Sek. |
Papierrolle: Ø 60 mm, 58 mm breit,
max. 50 m lang | Leichter Papierwechsel |
Optional: ohne Drucker erhältlich

Tastatur

15 Tasten | hinterleuchtet | mit taktilem
Rückkopplung | integrierter Sichtschutz

Audio

Tonfrequenz von 500 Hz bis 4 kHz

Kommunikation

LAN | ISDN | Modem analog | Seriell: RS-
232, USB Host/USB OTG

Abmessungen (L X B X H)

Mit Drucker: 280 x 90 x 125 mm
Ohne Drucker: 225 x 90 x 125 mm

Gewicht

Mit Drucker: 665 g | Ohne Drucker: 516 g

Stromversorgung

AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz |
DC: 9,3 V / 4 A | Ein-/Ausschalter

Einsatzumgebung

Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C |
Lagertemperatur: -20 bis 70 °C |
Feuchtigkeit: max. 85 % |
nicht kondensierend

Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 3.x | SRED |
DK | girocard kontaktlos

Zubehör

Diebstahlschutz über Kensington-Lock |
Stylus und Stylushalter